小型農機の名門

マメトラ MRVシリーズ

経験と技術が生んだ優れもの

MRV3-S

■本機仕様

項目		MRV3-S		
型式		MRV3-S		
寸法	全長 mm	1,440～1,540		
	全幅 mm	540		
	全高 mm	640～925		
重量 kg		94(ドラムローターセット)		
主クラッチ		ベルトテンション式		
操向装置		サイドクラッチ（ポールスプライン式）		
変速段数		前進2段　後進1段		
速度 km/h		低速	高速	後進
		1.01	3.48	1.01
		（外径308㎜の車輪を使用時）		
ロータリ回転数 rpm		458		
作業幅 mm		標準500		
轍間距離 mm		標準430		
タイヤ（外径）		3.50-5（φ308）		
伝導方式		Vベルト、チェン、ギヤー		
作業機		ドラムローター、耕うんチューブ、溝掘、らせん犂等		
PTO回転数 rpm		600		

■エンジン仕様

項目	仕様
名称	GM182LN-37G
型式	空冷4サイクルO.H.V
排気量 cc	181
連続定格出力 PS/rpm	4.5/1,800
最大出力 PS/rpm	6.3/2,000
重量 kg	17.3
使用オイル	SAE#30（寒冷時#20）
使用量 ℓ	0.6
始動方式	リコイルスタータ式
エアークリーナー	マン型オイルバス式
点火方式	無接点マグネット式
点火プラグ	NGK-BP6HS
燃料タンク容量 ℓ	3.4
燃料消費率 g/PSh	230
使用燃料	レギュラーガソリン

MRV3VH

■本機仕様

区分	項目	MRV3VH
	型式	MRV3VH
寸法	全長 mm	1,360～1,520
	全幅 mm	570
	全高 mm	810～1,170
	機体質量 kg	73
走行部	変速 低速 km/h	0.97
	変速 高速 km/h	2.22
	変速 後進 km/h	1.17
	主クラッチレバー	ベルトテンション式
	車輪	ゴムラグ車輪　φ350×55
ハンドル部	形状	ツノハンドル
	上下調節	ワンタッチ式（5段）
ロータリー部	爪逆転 rpm	低速343　高速590
	ローター軸径 mm	角スプライン　φ25×φ21×6×6
	溝掘幅	標準260㎜（オプション220、300、340）
	ロータリカバー	開閉式

■エンジン仕様

項目	仕様
名称	GM182LN-37J
型式	空冷4サイクル　傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
排気量 cc	181
連続定格出力 PS/rpm	4.5/1,800
最大出力 PS/rpm	6.3/2,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	3.3
始動方式	リコイルスタータ式（ミラクルスタート）

MRV2VH

■本機仕様

項目		MRV2VH		
型式		MRV2VH		
寸法	全長 mm	1,400		
	全幅 mm	630		
	全高 mm	920		
重量 kg		83		
主クラッチ		ベルトテンション式		
変速段数		前進2段　後進1段		
速度 km/h		低速	高速	後進
		1.01	3.48	1.01
ロータリ回転数 rpm		620		
作業幅 mm		溝掘210　ドラムローター500		
轍間距離 mm		155		
車輪		カルチゴムシャリン（φ320）		
伝導方式		ベルト、チェン、ギヤー		

■エンジン仕様

項目	仕様
名称	カワサキFE161G-X
型式	空冷4サイクルO.H.V
排気量 cc	171
連続定格出力 PS/rpm	3.8/1,800
最大出力 PS/rpm	5.0/2,000
燃料タンク容量 ℓ	3.4
潤滑油容量 ℓ	0.6
始動方式	リコイルスタータ式
点火プラグ	NGK-BP-5ES
燃料消費率 g/PSh	340
乾燥重量 kg	17.5

※ この印刷物に掲載の製品は、本印刷物作成時現在の製品でありますので、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故の無いように注意してください。

マメトラ農機株式会社
本社・工場／埼玉県桶川市西2丁目9－37　TEL(048)771-1181(代)　FAX(048)771-1529
秋田工場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3　TEL(0184)43-4160(代)　FAX(0184)43-4120
東北事業部／秋田　TEL(0184)43-4121(代)
営業所／山形　TEL(023)654-0681　栃木　TEL(028)976-0187
福島　TEL(024)553-0885　群馬　TEL(027)268-3119
新潟　TEL(0258)23-1329　中部　TEL(058)393-0041
長野　TEL(026)293-4888　四国　TEL(089)973-2325
茨城　TEL(029)241-3751

●お取り扱いは

MRV3VD / MRV3XD

■本機仕様

項目		MRV3VD		MRV3XD
形式		MRV3V		
型式区分		MRV3VD		MRV3XD
寸法	全長 mm	1,440～1,540		
	全幅 mm	540		
	全高 mm	640～925		
重量 kg		94(ドラムローターセット)		96
主クラッチ		ベルトテンション式		
変速段数		前進2段　後進1段		
速度 km/h		低速	高速	後進
		1.0	3.5	1.0
		（外径308㎜の車輪を使用時）		
ロータリ回転数 rpm		458		458(クロスセンタードライブ)
作業幅 mm		標準500　最少230		
轍間距離 mm		標準430　最少229		
タイヤ（外径）		3.50-5（φ308）		
伝導方式		Vベルト、チェン、ギヤー		
作業機		ドラムローター、耕うんチューブ、溝掘、らせん犂等		
PTO回転数 rpm		600		

■エンジン仕様

項目	仕様
名称	GM181LN-356
形式	空冷4サイクルO.H.V
排気量 cc	181
連続定格出力 PS/rpm	4.5/1,800
最大出力 PS/rpm	5.5/2,000
重量 kg	18.5
使用オイル	SAE#30（寒冷時#20）
使用量 ℓ	0.7
始動方式	リコイルスタータ式
エアークリーナー	マン型オイルバス式
点火方式	無接点マグネット式
点火プラグ	NGK-BP-5HS
燃料タンク容量 ℓ	4.0
燃料消費率 g/PSh	230
使用燃料	レギュラーガソリン

MRV2D / MRV2F

■本機仕様

項目		MRV2D		MRV2F
形式		MRV3V		
型式区分		MRV2D		MRV2F
寸法	全長 mm	1,440～1,540		
	全幅 mm	540		
	全高 mm	640～925		
重量 kg		94(ドラムローターセット)		95
主クラッチ		ベルトテンション式		
変速段数		前進2段　後進1段		
速度 km/h		低速	高速	後進
		1.0	3.5	1.0
		（外径308㎜の車輪を使用時）		
ロータリ回転数 rpm		458		
作業幅 mm		標準500　最少230		500
轍間距離 mm		標準430　最少229		414
タイヤ（外径）		3.50-5（φ300）		3.50-5（φ308）
伝導方式		Vベルト、チェン、ギヤー		
作業機		ドラムローター、耕うんチューブ、溝掘、らせん犂等		
PTO回転数 rpm		600		

■エンジン仕様

型式区分	MRV2D	MRV2F
名称	FG200G-AG41	FE161G-X
形式	空冷4サイクル	空冷4サイクルO.H.V
排気量 cc	201	171
連続定格出力 PS/rpm	3.8/1,800	
最大出力 PS/rpm	5.0/2,000	
重量 kg	19.5	17.5
使用オイル	SAE#30（寒冷時#20）	
使用量 ℓ	0.7	0.6
始動方式	リコイルスタータ式	
エアークリーナー	マン型オイルバス式	
点火方式	無接点マグネット式	
点火プラグ	NGK-BP-4HS	NGK-BP-5ES
燃料タンク容量 ℓ	3.0	3.4
燃料消費率 g/PSh	305	340
使用燃料	レギュラーガソリン	

プロから家庭菜園まで作業いろいろ!!

使いやすさ・安全性・耐久性OK!!

豊富なアタッチメント群であらゆる管理作業がOK

MRV3VD

■特　長

●ワンタッチ変速レバー

チェンジレバー操作は、前進・後進作業はワンタッチ切替、ロータリーの（入）（切）は左側面のロータリーのレバー操作で簡単確実。

●ロータリーカバー

ロータリーカバーは開閉式ですから、中耕作業、溝掘等いずれにも使用可能です。

●ハンドル

上下５段階、左右２段階のワンタッチ操作で調節可能。

●安全対策

ベルトカバー、マフラーカバー等、安全基準にそって対策を施してあります。

●良好な傾斜性

低重心ですから安定性は良好です。

●前輪の調節

前輪を上下することにより作業深さを変えられます。

●ハウス内作業

ハウス内作業も支柱際まで片寄せできる片排土OK。

●同時マルチ

同時マルチも簡単にでき、能率倍増。

●中耕・溝掘り

中耕・溝掘りなど豊富な作業機があります。

●うす型リコイルで引張力が軽い

自動減圧装置の採用により円滑に引張れますので婦女子でも手軽に始動できます。

●豊富なアタッチメント

アタッチメントは従来のV型と共通、（但し、特殊作業機は除く。）

●逆転ロータリー自走式

ロータリーは逆転自走式ですから砕土が良く安全で操作はきわめて簡単です。

●２分割のドラムローター（オプション）

ドラムローターは１体型ですが、オプションとして分割ドラムもあります。

■アタッチメント

MRV3XD

■特　長

●ワンタッチ変速レバー

チェンジレバー操作は、前進・後進作業はワンタッチ切替、ロータリーの（入）（切）は左側面のロータリーのレバー操作で簡単確実。

●ロータリーカバー開閉

カバー、側板共開閉自在、ハウス内作業や狭い畝間作業にも自由に変えられます。

●ハンドル

上下５段階、左右２段階のワンタッチ操作で調節可能。

●安全対策

ベルトカバー、マフラーカバー等、安全基準にそって対策を施してあります。

●良好な傾斜性

低重心ですから安定性は良好です。

●前輪の調節

前輪を上下することにより作業深さを変えられます。

●ハウス内作業

ハウス内作業も支柱際まで片寄せできる片排土OK。

●同時マルチ

同時マルチも簡単にでき、能率倍増。

●中耕・溝掘り

中耕・溝掘りなど豊富な作業機があります。

●うす型リコイルで引張力が軽い

自動減圧装置の採用により円滑に引張れますので婦女子でも手軽に始動できます。

●豊富なアタッチメント

豊富なアタッチメントでワイドな管理作業が行えます。

●逆転ロータリー自走式

ロータリーは逆転自走式ですから砕土が良く安全で操作はきわめて簡単です。

●クロスセンター方式（残耕ゼロ）

クロスセンター採用により残耕はありません。

クールな作業が行えます。

■アタッチメント

MRV3-S

■特　長

●ワンタッチ変速レバー

チェンジレバー操作は、前進・後進作業はワンタッチ切替、ロータリーの（入）（切）は左側面のロータリーのレバー操作で簡単確実。

●ロータリーカバー

ロータリーカバーは開閉式ですから、中耕作業、溝掘等いずれにも使用可能です。

●ハンドル

上下５段階、左右２段階のワンタッチ操作で調節可能。

●安全対策

ベルトカバー、マフラーカバー等、安全基準にそって対策を施してあります。

●良好な傾斜性

低重心ですから安定性は良好です。

●前輪の調節

前輪を上下することにより作業深さを変えられます。

●ハウス内作業

ハウス内作業も支柱際まで片寄せできる片排土OK。

●中耕・溝掘り

中耕・溝掘りなど豊富な作業機があります。

●快適なエンジン（ミラクルスタート）

低騒音、低振動しかも高出力の OHV エンジンを搭載し、軽い引張力で始動ができるリコイルスタータ（ミラクルスタート）を採用してありますので、楽に始動できます。

●豊富なアタッチメント

アタッチメントは従来のV型と共通、（但し、特殊作業機は除く。）

●逆転ロータリー自走式

ロータリーは逆転自走式ですから砕土が良く安全で操作はきわめて簡単です。

●振替ドラムの採用

作業内容により、または回転方向によりドラムローターを振替えてください。振替えは、工具なしで R ピンとドラム振替えピンの差換えにより簡単にできます。

●サイドクラッチミッション

サイドクラッチミッションを採用しておりますので、その場の旋回がたいへん楽になりました。

■アタッチメント

MRV2D

■特　長

●ワンタッチ変速レバー

チェンジレバー操作は、前進・後進作業はワンタッチ切替、ロータリーの（入）（切）は左側面のロータリーのレバー操作で簡単確実。

●ドラムローターは直径330φと大きくなりドラムローターの刃受も強度アップされています。

●定規車輪の深さ調整と抵抗棒又は整地板の兼用化が可能で硬い圃場でも飛出しのない作業が出来ます。

●ハンドル

ハンドルは上下５段階、左右２段階のワンタッチ操作で調節可能。

●ロータリーカバー開閉式

ドラム中耕作業と溝掘作業に使用可能にカバーが開閉式。

●安全対策

ベルトカバー、マフラーカバー等、安全基準にそって対策を施してあります。

●良好な傾斜性

低重心ですから安定性は良好です。

●前輪の調節

前輪を上下することにより作業深さを変えられます。

●ハウス内作業

ハウス内作業も支柱際まで片寄せできる片排土OK。

■アタッチメント

MRV2F

■特　長

●デフ機構内蔵

走行時や枕地旋回が自由に軽く出来ます。

●車軸部コンパクト

27㎝溝掘りセットも可能です。

●ワンタッチ変速レバー

作業中でもチェンジ切替えはレバーのみで前進、後進自由、ロータリー入切もレバー操作で確実。

●安全クラッチ

主クラッチはアーチ形デットマン式、軽い操作で握るだけ、手を放せば停止します。

●ハンドル

ハンドルは上下5段階、左右2段階のワンタッチ操作で調節可能。

●ロータリーカバー開閉式

ドラム中耕作業と溝掘作業に使用可能でカバーが開閉式です。

●尾輪と抵抗棒

抵抗棒の併用でダッシング防止と残耕処理が同時に解消。

ドラムローターセット

ナタ爪セット

MRV3VH

■特　長

- ●小型・軽量で重心が低く、機体のバランスが良いので安定よくラクに作業ができます。
- ●主クラッチレバーはハンドルを握ったまま「入」「切」の操作ができます。
- ●始動安全制御装置付ですから主クラッチが「入」の時、エンジン始動ができませんので安全です。
- ●ワンタッチでエンジンの停止ができる「緊急停止ボタン」付ですから、より安全な作業が期待できます。
- ●ロータリーカバーの調整はハンドル側に立ったまま調節できます。
- ●定規車輪の微調整は作業しながら調整できます。
- ●ミラクルスタート付のOHVエンジンを搭載していますから軽い引張力で楽に始動できます。
- ●運搬は軽トラック専用U字フックを装備しましたので本機の安定が良くロープ掛けが大変楽になりました。

ネギ掘取機（オプション）

C01-4610-000

■アタッチメント

MRV2VH

■主な作業内容

- ●果樹園の排水溝作り作業
- ●アスパラ、ソ菜、イチゴ床の溝掘り作業
- ●水田の畦シート溝片排土作業
- ●桑園の溝作り作業
- ●其の他中耕・除草作業に最適

■特　長

- ●作業は前進作業ですから前方が良く見え直進性に優れています。
- ●溝幅は21～30㎝まで可能です。
- ●変速はワンタッチ操作で前進、後進が楽にできます。
- ●ロータリカバーはワンタッチ開閉式です。
- ●前輪はハンドル調整式で楽に調節ができます。
- ●ハンドルは上下、左右ワンタッチ操作で調節可能です。